

Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола ТехноНИКОЛЬ

Россия

Наименование Сфера применения	Технические характеристики	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена с НДС, руб.	
		Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м ²	м ³	м ²	м ³

ТЕХНОПЛЕКС

ТЕХНОПЛЕКС / TECHNOPLEX Частное домостроение	группа горючести: Г4 плотность: более 26 кг/м ³ форма кромки: 30, 40, 50 и 100 мм - L, 20 мм- прямая цвет: светло-серебристый	20	600	1200	20	14,40	0,288	102,40	5 120р.
		30	580	1180	13	8,90	0,267	153,75	5 125р.
		40*	580	1180	10	6,84	0,274	204,98	5 120р.
		50	580	1180	6	4,11	0,205	246,00	4 920р.
		100	580	1180	4	2,74	0,274	532,00	5 320р.

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO

XPS CARBON ECO В коттеджном и малоэтажном строительстве	группа горючести: Г4 плотность: более 28 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,25 МПа (Шведская плита 100мм - 0,4 МПа) форма кромки: 30, 40, 50 и 100 мм - L, 20 мм - прямая цвет: темно-серебристый	20	600	1200	20	14,40	0,288	107,00	5 350р.
		30	580	1180	13	8,90	0,267	160,80	5 360р.
		40*	580	1180	10	6,84	0,274	214,39	5 355р.
		50	580	1180	8	5,48	0,274	257,25	5 145р.
XPS CARBON ECO 400 SP Шведская плита		100*	580	1180	4	2,74	0,274	556,99	5 565р.
		100	580	2360	4	5,48	0,548	557,50	5 575р.

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF

XPS CARBON PROF 250 В промышленном и гражданском строительстве	группа горючести: Г4 плотность: более 29 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,25 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	40*	580	1180	10	6,84	0,274	230,80	5 770р.
XPS CARBON PROF 300 В промышленном и гражданском строительстве	группа горючести: Г4 плотность: более 29 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,30 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	40*	580	1180	10	6,84	0,274	233,20	5 830р.
		50	580	1180	8	5,48	0,274	275,50	5 510р.
		60*	580	1180	7	4,79	0,287	330,68	5 520р.
XPS CARBON PROF 300 RF В промышленном и гражданском строительстве	группа горючести: Г3 плотность: более 29 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,30 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	50	580	1180	8	5,48	0,274	299,25	5 985р.
		60*	580	1180	7	4,79	0,287	358,84	5 990р.
XPS CARBON PROF 400 В промышленном и гражданском строительстве	группа горючести: Г4 плотность: более 30 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,40 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	80*	580	1180	5	3,42	0,274	462,41	5 775р.
		100	580	1180	4	2,74	0,274	577,50	5 775р.
XPS CARBON PROF 400 RF В промышленном и гражданском строительстве	группа горючести: Г3 плотность: более 30 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,40 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	80*	580	1180	5	3,42	0,274	500,04	6 245р.
		100	580	1180	4	2,74	0,274	624,50	6 245р.
		120*	580	1180	3	2,05	0,246	787,77	6 575р.
XPS CARBON PROF 250 SLOPE Создание разуклонки на плоских кровлях	группа горючести: Г4 плотность: более 28 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,25 МПа форма кромки: прямая цвет: темно-серебристый	3.4% уклон (плита J)	600	1200	20	14,40	0,288	121,70	6 085р.
		1.7% уклон (плита А)	600	1200	20	14,40	0,288	121,70	6 085р.
		3.4% уклон (плита К)	600	1200	10	7,20	0,288	243,40	6 085р.
		1.7% уклон (плита В)	600	1200	10	7,20	0,288	243,40	6 085р.
		8.3% уклон (плита М)	600	1200	12	8,64	0,288	202,83	6 085р.

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON SOLID

XPS CARBON SOLID 500 Дороги, промышленные полы, аэродромы, взлетные полосы, вертолетные площадки, спец. сооружения	группа горючести: Г4 плотность: более 36 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,50 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	40	580	1180	10	6,84	0,274	316,80	7 920р.
		50	580	1180	8	5,48	0,274	379,75	7 595р.
		60	580	1180	7	4,79	0,287	456,30	7 605р.
		100	580	1180	4	2,74	0,274	776,00	7 760р.
XPS CARBON SOLID 700 Дороги, промышленные полы, аэродромы, взлетные полосы, вертолетные площадки, спец. Сооружения	группа горючести: Г4 плотность: более 50 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 0,70 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	50	580	1180	8	5,48	0,274	496,00	9 920р.
XPS CARBON SOLID 1000 Дороги, промышленные полы, аэродромы, взлетные полосы, вертолетные площадки, спец. Сооружения	группа горючести: Г4 плотность: более 60 кг/м ³ прочность на сжатие не менее: 1 МПа форма кромки: L цвет: темно-серебристый	50	580	1180	8	5,48	0,274	604,75	12 095р.
ТН Крепыш Крепеж ТехноНИКОЛЬ №1 для фиксации плит XPS и профилированной мембраны Planter	Пластиковый дюбель с самоклеющимся битумным слоем, для крепления плит пенополистирола к строительным конструкциям.	Ширина и длина крепежной пластины: 40*40 мм Длина забивного штыря: 40мм			Упаковка 200 штук			1 940р.	
ТН Крепыш Крепеж ТехноНИКОЛЬ №2 для фиксации плит XPS и профилированной мембраны Planter	Пластиковый дюбель с самоклеющимся битумным слоем, для крепления плит пенополистирола к строительным конструкциям.	Ширина и длина крепежной пластины: 65*65 мм Длина забивного штыря: 78мм			Упаковка 100 штук			1 785р.	

* - данные материалы производятся под заказ, минимальную партию заказа Вы можете уточнить в офисе продаж по телефону, или у Вашего менеджера.