

Вентиляционные выходы Roofmaster 15.09.2016г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Вентиляционная труба D 110/110/500 с колпаком Не изолированная пластиковая труба длиной 500мм с подключением d-110мм, под колпак 110мм. Рекомендуется использовать для выхода из нежилых помещений (гаража, летней беседки и т.п.) или как вентиляция канализационных стояков в регионах с мягким климатом.		1 550
Вентиляционная труба D 110/160/500 с колпаком Изолированная пластиковая труба длиной 500мм с подключением d-110мм, под колпак 160мм. Рекомендуется использовать для вентиляции канализационных стояков. Изоляция препятствует образованию конденсата и обледенению стояка.		3 750
Вентиляционная труба D 125/160/500 с колпаком Изолированная пластиковая труба длиной 500мм с подключением d-125мм, под колпак 160мм. Рекомендуется использовать для вентиляции помещений дома и вытяжек из кухонных помещений. Изоляция препятствует образованию конденсата и обледенению стояка.		3 000
Проходной элемент трубы для мягкой кровли Пластиковый элемент для труб d-110 и d-160мм. Предназначен для монтажа вентиляционных выходов на мягкой скатной кровле. Установка производится при монтаже.		700
Проходной элемент трубы для прямой кровли Пластиковый элемент для труб d-110 и d-160мм. Предназначен для монтажа вентиляционных выходов на прямой скатной кровле. Установка производится на готовую кровлю.		1 000
Проходной элемент трубы для металлочерепицы Пластиковый элемент для труб d-110 и d-160мм. Предназначен для монтажа вентиляционных выходов на металлической скатной кровле с черепичным профилем. Установка производится на готовую кровлю.		1 050
Вентиль для мягкой кровли Кровельный вентиль предназначен для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений на скатных кровлях из мягких материалов. Установка производится при монтаже.		850
Вентиль для прямой кровли Кровельный вентиль предназначен для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений на скатных прямых кровлях. Установка производится на готовую кровлю.		1 650
Вентиль для металлочерепицы Кровельный вентиль предназначен для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений на скатных кровлях металлочерепицы. Установка производится на готовую кровлю.		1 650
Появление пыли, влажности, плесени, неприятных запахов, спертго воздуха и духоты-является причиной отсутствия вентиляции в доме.		