

наименование	вид	описание	размеры	ед. изм	цена
Гидроизоляция пола Технониколь		Гидроизоляция пола ТехноНИКОЛЬ - гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку, под стяжку, на деревянное или ЖБ основание). Безосновный. Упакован в картонную коробку.	0,75*10м(7,5м2 рулон), толщина 1,5мм, вес 1,5 кг/м2	м2	177
Гидроизоляция фундамента Технониколь		Гидроизоляция фундамента ТехноНИКОЛЬ - гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3 м, с низким уровнем грунтовых вод. Безосновный. Упакован в картонную коробку.	1*10м (10м2 рулон), толщина 1,5мм, вес 1,5кг/м2	м2	165
Отсечная гидроизоляция фундамента (ширина 200,400,600мм)		Отсечная гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ - гидроизоляционная защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капеллярного подъема воды. Основа полиэстер.	0,2*20м , вес 1кг/м2,толщина 1мм	м.п	17
			0,2*40м вес 1кг/м2,толщина 1мм	м.п	34
			0,2*60м , вес 1кг/м2,толщина 1мм	м.п	50