










СПб, ул. Кантемировская 7
(812) 331-79-37
СПб, Большеохтинский пр 35
(812) 331-79-13
www.spbremstroy.ru



e-mail: info@spbremstroy.ru

Доступно Качественно Надежно
Фасадные материалы, кровля,
гидро-паро изоляция, утеплители,
мансардные окна, чердачные
лестницы, водостоки, локальная
канализация, тротуарная плитка.
Расчет Монтаж Доставка.

Прайс-лист на кровельную вентиляцию MDM VIRTUM / Польша

№	Наименование	Изображение	Цена, евро/шт.	Описание
Вентиляционные выходы для мягкой черепицы				
1	VIRTUM (MDM) / Вентиляционный выход с основанием для мягкой черепицы / d = 125 мм / кирпичный / RAL 8004 / Польша		34,3	<p>Благодаря специальному основанию приспособлен к монтажу на кровле с гонтовым покрытием. Инновационный вентиляционный выход VIRTUM® с диаметром соединения Ø125 мм обладает вентиляционным сечением 200 см². Дополнительно с целью еще лучшей вентиляции помещений вентиляционный выход эффективно использует ветровую энергию, которую использует для усиления тяги воздуха. Отличная вентиляционная эффективность выходов VIRTUM® является результатом инноваций и использования для проектирования продукта наиболее передовой цифровой технологии моделирования проворности, технология используется для проектирования болидов F1!</p>
2	VIRTUM (MDM) / Вентиляционный выход с основанием для мягкой черепицы / d = 125 мм / коричневый / RAL 8017 / Польша		34,3	
3	VIRTUM (MDM) / Вентиляционный выход с основанием для мягкой черепицы / d = 125 мм / темно-коричневый / RAL 8019 / Польша		34,3	
4	VIRTUM (MDM) / Вентиляционный выход с основанием для мягкой черепицы / d = 125 мм / черный / RAL 9005 / Польша		34,3	
Универсальные вентиляционные выходы (для керамической, ЦП, сланцевой, композитной черепицы)				
1	VIRTUM (MDM) / Универсальный вентиляционный выход / d = 125 мм / графит / RAL 7016 / Польша		76,4	<p>Инновационный вентиляционный выход mdm Virtum UNI предназначен для вентилирования всех типов помещений (Ø125) а также завершения канализационных труб. При использовании гибкого уплотнительного фланца вентиляционный выход можно использовать на кровле из металлочерепицы, плоских листов, керамической и цементно-песчаной черепицы. За счет использования дополнительных вентиляционных колец с нижней стороны насадки, вентиляционный выход эффективно использует энергию ветра. Вентиляционный выход устойчивый к УФ излучению, атмосферическим воздействиям, колебаниям температуры и процессам старения! Для более легкой установки на крыше в верхней части выхода расположен уровень.</p>
2	VIRTUM (MDM) / Универсальный вентиляционный выход / d = 125 мм / кирпичный / RAL 8004 / Польша		76,4	
3	VIRTUM (MDM) / Универсальный вентиляционный выход / d = 125 мм / коричневый / RAL 8017 / Польша		76,4	
4	VIRTUM (MDM) / Универсальный вентиляционный выход / d = 125 мм / черный / RAL 9005 / Польша		76,4	
Гофрированная труба				
4	VIRTUM (MDM) / Гофрированная труба / d = 125 мм / Польша		32,9	<p>Гофрированная труба VIRTUM (MDM) предназначена к использованию в комплекте с вентиляционным выходом VIRTUM, обеспечивает приспособление к проводам диаметром 125 мм. Материал: полипропилен окрашенный в массу, ПВХ-Flex.</p>